

ALLEGATO A - CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE
Rettificato

FUNZIONE COPIATRICE IN BIANCO E NERO

	1^ Fascia Multifunzione	2^ Fascia Almeno 15 copie/min	3^ Fascia Almeno 25 copie/min	4^ Fascia Almeno 35 copie/min	5^ Fascia Almeno 50 copie/min
Anno di produzione	2006 o succ.	2006 o succ.	2006 o succ.	2006 o succ.	2006 o succ.
Lastra di esposizione	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa	Fissa
Tecnologia di stampa	Laser	Laser	Laser	Laser	Laser
Velocità di copiatura (formato A4)	≥15 copie al minuto	≥15 copie al minuto	≥ 25 copie al minuto	≥ 35 copie al minuto	≥ 50 copie al minuto
Velocità di uscita prima copia in A4 (funzione copy)	≤15,0 secondi	≤8,5 secondi	≤5,5 secondi	≤ 5,0 secondi	≤5,0 secondi
Risoluzione minima in copiatura	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi
Assorbimento	≤ 0,9 kW	≤ 1,5 kW	≤ 1,7 kW	≤ 2 kW	≤ 2 kW
Programmazione copie	1 – 99	1 – 99	1 – 999	1 – 999	1 – 999
Scala dei grigi	256	256	256	256	256
Codici di accesso pw	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Contatore di copie leggibile da remoto	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Alimentatore automatico originali					
- Originali fronte	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
- Originali fronte/retro	No	Sì	Sì	Sì	Sì
- Capacità in A4	≥30 fogli	≥50 fogli	≥50 fogli	≥50 fogli	≥50 fogli
- Formato originali	fino al f.to A4	fino al f.to A3	fino al f.to A3	fino al f.to A3	fino al f.to A3
Fronte/retro automatico copia					
- 1:2; 2:2; 2:1	No	Sì	Sì	Sì	Sì
- Formati carta	fino al f.to A4	fino al f.to A3	fino al f.to A3	fino al f.to A3	fino al f.to A3
Vassoi carta standard					
- Numero vassoi	2	2 + mobiletto	4 + mobiletto	4	4
- Tipo di carta	standard / riciclabile	standard / riciclabile	standard / riciclabile	standard / riciclabile	standard / riciclabile
- Formati carta	A5/A4	A5/A3	A5/A3	A5/A3	A5/A3
- Capacità totale dei vassoi	≥ 500 fogli A4 (80 gr/mq)	≥ 500 fogli A4 (80 gr/mq)	≥ 2.000 fogli A4 (80 gr/mq)	≥ 2.000 fogli A4 (80 gr/mq)	≥ 2.000 fogli A4 (80gr/mq)+A.C.
Vassoio Bypass					
- Tipo di carta	lucidi/ supporti speciali	lucidi/ supporti speciali	lucidi/ supporti speciali	lucidi/ supporti speciali	lucidi/ supporti speciali
- Grammatatura	60 – 150 gr/mq	60 – 150 gr/mq	60 – 150 gr/mq	60 – 150 gr/mq	60 – 150 gr/mq
- Formati carta	fino al formato A4	fino al formato A3	fino al formato A3	fino al formato A3	fino al formato A3
- Capacità totale	≥ 50 fogli	≥ 50 fogli	≥ 50 fogli	≥ 50 fogli	≥ 50 fogli
Vassoio alta capacità					
- Numero di vassoi					1
- Formati carta					A4
- Capacità totale					≥ 1.000 fogli
Altre funzionalità					
Fascicolazione elettronica	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Pinzatura in linea 1 punto metallico capacità 50 fogli	No	No	Sì	No	No
Pinzatura in linea 2 punti metallico capacità 50 fogli	No	No	No	Sì	Sì
Zoom	50%-200%	50%-200%	25%-400%	25%-400%	25%-400%
Modalità in stand by (power save on)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Funzione fax					
- Compatibilità	G3	G3	G3	G3	
- Risoluzione standard	≥ 200x100 dpi	200x100 dpi	200x100 dpi	200x100 dpi	
- RAM complessiva installata (funzione fax)	≥ 3 MB	≥ 3 MB	≥ 3 MB	≥ 3 MB	
- Velocità modem	≥ 33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	
- Numeri a selezione rapida o abbreviata	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	
- Accesso duale	Sì	Sì	Sì	Sì	

FUNZIONE STAMPANTE IN BIANCO E NERO

	1^ Fascia Multifunzione	2^ Fascia Almeno 15 copie/min	3^ Fascia Almeno 25 copie/min	4^ Fascia Almeno 35 copie/min	5^ Fascia Almeno 50 copie/min
Risoluzione	600x600 dpi reale	600x600 dpi reale	600x600 dpi reale	600x600 dpi reale	600x600 dpi reale
Sistema operativo supportato	Windows 2000 (32 bit), Windows XP/Vista (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X	Windows 2000 (32 bit), Windows XP/Vista (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X	Windows 2000 (32 bit), Windows XP/Vista (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X	Windows 2000 (32 bit), Windows XP/Vista (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X	Windows 2000 (32 bit), Windows XP/Vista (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X
Caratteristiche hardware					
- Memoria standard	≥ 48 MB	≥ 48 MB	≥ 64 MB	≥ 256 MB	≥ 256 MB
- Hard Disk standard	No	No	≥ 40 GB	≥ 40 GB	≥ 40 GB
- Scheda di rete	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX
- Protocollo di comunicazione	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
- Supporto di indirizzamento	IP statico e dinamico (DHCP)	IP statico e dinamico (DHCP)	IP statico e dinamico (DHCP)	IP statico e dinamico (DHCP)	IP statico e dinamico (DHCP)
- Emulazione	PCL 5e e/o PCL 6	PCL 5e e/o PCL 6	PCL 5e e/o PCL 6	PCL 5e e/o PCL 6	PCL 5e e/o PCL 6

FUNZIONE SCANNER

	1^ Fascia Multifunzione	2^ Fascia Almeno 15 copie/min	3^ Fascia Almeno 25 copie/min	4^ Fascia Almeno 35 copie/min	5^ Fascia Almeno 50 copie/min
Risoluzione	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi	600x600 dpi
Scala dei grigi	256	256	256	256	256
Caratteristiche hardware					
- Velocità di scansione	≥ 15 pp/min.	≥ 15 pp/min.	≥ 25 pp/min.	≥ 35 pp/min.	≥ 50 pp/min.
- Modalità scansione	testo, foto, testo + foto	testo, foto, testo + foto	testo, foto, testo + foto	testo, foto, testo + foto	testo, foto, testo + foto
- Formati file	TIFF, PDF (singoli e multi pagine)				
- Scheda di rete	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX	Ethernet 10 base-T / 100 base-TX
Scan to PC e/o scan to mail e/o scan to folder (SMB)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì